

ANEXO IV - EDIFÍCIOS COMERCIAIS/SERVIÇO

TIPO	CÍRCULO INSCRITO - DIÂMETRO (M)	ÁREA MÍNIMA (M ²)	ILUMINAÇÃO MÍNIMA	VENTILAÇÃO MÍNIMA	PÉ DIREITO MÍNIMO (M)	REVESTIMENTO PAREDE	REVESTIMENTO PISO
HALL PRÉDIO	3,00	12,00	X	X	2,60	X	IMPERMEÁVEL
HALL DO PAVIMENTO	2,00	8,00	X	1/12	2,60	X	X
CORREDOR PRINCIPAL	1,30	X	X	X	2,60	X	IMPERMEÁVEL
CORREDOR SECUNDÁRIO	1,00	X	X	X	2,60	X	IMPERMEÁVEL
ESCADAS COMUNS/COLETIVAS	1,20	X	X	X	ALTURA LIVE MÍNIMA 2,10 M	X	INCOMBUSTÍVEL
ANTE-SALAS	1,80	4,00	X	1/12	2,60	X	X
SALAS	2,40	8,00	1/6	1/12	2,60	X	X
SANITÁRIOS	0,90	1,50	X	1/12	2,60	IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50 M	IMPERMEÁVEL
DML	1,50	2,00	X	1/12	2,60	IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50 M	IMPERMEÁVEL
LOJAS	3,00	X	1/7	1/14	3,00	X	X
SOBRELOJA	3,00	X	1/7	1/14	2,60	X	X

OBSERVAÇÃO: No que couber aplica-se a este anexo às observações contidas nos anexos anteriores.